

UWAGA:

- 1) Przewody kołowe jako Spiro
- 2) Przewody prostokątne typu A/I
- 3) Kanały nawiewne zaizolować izolacją z wełny min. o gr. G=30 mm
- 4) Kanały wywiewne zaizolować izolacją z wełny min. o gr. G=30 mm
- 5) Przewody flex izolowane termicznie i akustycznie

Nazwa: Nk1

Typ: Nawiewny

Opis:

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary								Materiał	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi
Nk1	1	4	TSS/A-250+TRI/S-250-200	Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynka rozprężna	L = 380	H = 380	D = 200	BD = 330					stal		Ogólne	
Nk1	2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 200	l = 7073							aluminium	4,44	Ogólne	
Nk1	3	2	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 200	l1 = 1105							ocynk	1,39	Ogólne	
Nk1	4	4	IRIS	Przepustnica typu IRIS	d1 = 200								ocynk		Ogólne	
Nk1	5	2	USE	Redukcja symetryczna	d1 = 250	d2 = 200	l1 = 99						ocynk	0,34	Ogólne	
Nk1	6	2	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1 = 250	d3 = 200	l1 = 265						ocynk	0,92	Ogólne	
Nk1	7	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 158							ocynk	0,12	Ogólne	
Nk1	8	2	CD1*+0	Przepustnica okrągła z siłownikiem elektrycznym 230 V	d = 250	l = 250							ocynk		Ogólne	
Nk1	9	3	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1 = 315	d3 = 250	l1 = 315						ocynk	1,96	Ogólne	
Nk1	10	1	DFA	Zaślepka żeńska	d1 = 315								ocynk	0,14	Ogólne	
Nk1	11	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 200	l = 7017							aluminium	4,41	Ogólne	
Nk1	12	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 315	l1 = 2483							ocynk	2,46	Ogólne	
Nk1	13	1	IRIS	Przepustnica typu IRIS	d1 = 315								ocynk		Ogólne	
Nk1	14	1	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a = 315	b = 400	d = 315	g = 40	l = 400				ocynk	0,58	Ogólne	
Nk1	15	1	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a = 315	b = 400	d = 250	l = 450	e = 225	f = 158			ocynk	0,74	Ogólne	
Nk1	16	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 200	l = 7070							aluminium	4,44	Ogólne	
Nk1	17	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 203							ocynk	0,16	Ogólne	

Nk1	18	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 200	l = 7020							aluminium	4,41	Ogólne	
Nk1	19	1	K	Przewód prostokątny	a = 315	b = 400	l = 1255						ocynk	1,79	Ogólne	
Nk1	20	1	EA	Odsadzka asymetryczna	a = 315	b = 400	d = 400	e = 462	l = 901				ocynk	1,45	Ogólne	
Nk1	21	1	K	Przewód prostokątny	a = 315	b = 400	l = 1031						ocynk	1,47	Ogólne	
Nk1	22	1	US	Redukcja symetryczna	a = 315	b = 400	c = 350	d = 630	l = 392				ocynk	0,77	Ogólne	
Nk1	23	1	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a = 350	b = 630	d = 315	l = 515	e = 258	f = 175			ocynk	1,13	Ogólne	
Nk1	24	4	TSS/A-315+TRI/S-250-315	Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną	L = 450	H = 450	D = 250	BD = 330					stal		Ogólne	
Nk1	25	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 250	l = 7065							aluminium	5,55	Ogólne	
Nk1	26	4	IRIS	Przepustnica typu IRIS	d1 = 250								ocynk		Ogólne	
Nk1	27	2	USE	Redukcja symetryczna	d1 = 315	d2 = 250	l1 = 117						ocynk	0,47	Ogólne	
Nk1	28	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 315	l1 = 887							ocynk	0,88	Ogólne	
Nk1	29	2	CD1*+0	Przepustnica okrągła z siłownikiem elektrycznym 230 V	d = 315	l = 315							ocynk		Ogólne	
Nk1	30	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 250	l = 7032							aluminium	5,52	Ogólne	
Nk1	31	1	BS	Łuk symetryczny	alfa = 90	a = 350	b = 630	e = 50	f = 50	r = 100			ocynk	2,44	Ogólne	
Nk1	32	1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 630	l = 473						ocynk	0,93	Ogólne	
Nk1	33	1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 630	l = 1500						ocynk	2,94	Ogólne	
Nk1	34	1	RD1*	Przepustnica prostokątna	a = 350	b = 630	l = 200						ocynk		Ogólne	
Nk1	35	1	TR3*	Trójkąt orłowy	a = 350	b = 800	d = 630	h = 400	r = 100				ocynk	3,42	Ogólne	
Nk1	36	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 250	l = 7128							aluminium	5,60	Ogólne	
Nk1	37	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 1178							ocynk	0,92	Ogólne	
Nk1	38	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 315	l1 = 792							ocynk	0,78	Ogólne	
Nk1	39	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 315	l1 = 1435							ocynk	1,42	Ogólne	
Nk1	40	1	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a = 350	b = 400	d = 315	g = 40	l = 200				ocynk	0,31	Ogólne	
Nk1	41	1	RD1*	Przepustnica prostokątna	a = 350	b = 400	l = 200						ocynk		Ogólne	

Wk2 - Wywiewny

Nk1	42	1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 800	l = 752						ocynk	1,73	Ogólne	
Nk1	43	1	US	Redukcja symetryczna	a = 350	b = 1200	c = 350	d = 800	l = 578				ocynk	1,90	Ogólne	
Nk1	44	1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 1200	l = 110						ocynk	0,34	Ogólne	
Nk1	45	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 250	l = 7039							aluminium	5,53	Ogólne	
Nk1		4	MFA	Złączka mufowa	d1 = 315								ocynk	0,53	Ogólne	
Nk1		6	MFA	Złączka mufowa	d1 = 250								ocynk	0,64	Ogólne	
Nk1		4	MFA	Złączka mufowa	d1 = 200								ocynk	0,24	Ogólne	
Nk1		1	MF1*	Złączka nyplowa	d1 = 250								ocynk	0,09	Ogólne	
Nk1		2	MF1*	Złączka nyplowa	d1 = 200								ocynk	0,10	Ogólne	

Nazwa: Nk2

Typ: Nawiewny

Opis:

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary								Materiał	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi
Nk2	1	4	TSS/A-250+TRI/S-250-200	Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynką rozprężną	L = 380	H = 380	D = 200	BD = 330					stal		Ogólne	
Nk2	2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 200	l = 7068							aluminium	4,44	Ogólne	
Nk2	3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 200	l1 = 1514							ocynk	0,95	Ogólne	
Nk2	4	5	IRIS	Przepustnica typu IRIS	d1 = 200								ocynk		Ogólne	
Nk2	5	2	USE	Redukcja symetryczna	d1 = 250	d2 = 200	l1 = 99						ocynk	0,34	Ogólne	
Nk2	6	2	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1 = 250	d3 = 200	l1 = 265						ocynk	0,92	Ogólne	
Nk2	7	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 200	l = 7017							aluminium	4,41	Ogólne	
Nk2	8	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 496							ocynk	0,39	Ogólne	
Nk2	9	2	CD1*+0	Przepustnica okrągła z siłownikiem elektrycznym 230 V	d = 250	l = 250							ocynk		Ogólne	
Nk2	10	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 1422							ocynk	1,12	Ogólne	
Nk2	11	2	IRIS	Przepustnica typu IRIS	d1 = 250								ocynk		Ogólne	
Nk2	12	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 736							ocynk	0,58	Ogólne	
Nk2	13	1	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a = 350	b = 1200	d = 250	l = 450	e = 225	f = 175			ocynk	1,49	Ogólne	

Nk2	14	1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 1200	l = 467						ocynk	1,45	Ogólne	
Nk2	15	1	US	Redukcja symetryczna	a = 350	b = 1200	c = 350	d = 800	l = 578				ocynk	1,90	Ogólne	
Nk2	16	1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 800	l = 1405						ocynk	3,23	Ogólne	
Nk2	17	1	BA	Łuk asymetryczny	alfa = 90	a = 350	b = 800	d = 630	e = 50	f = 50	r = 100		ocynk	2,44	Ogólne	
Nk2	18	1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 630	l = 224						ocynk	0,44	Ogólne	
Nk2	19	2	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 630	l = 1500						ocynk	5,88	Ogólne	
Nk2	20	1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 630	l = 671						ocynk	1,32	Ogólne	
Nk2	21	2	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a = 350	b = 630	d = 200	l = 400	e = 200	f = 175			ocynk	1,67	Ogólne	
Nk2	22	2	CD1*+0	Przepustnica okrągła z siłownikiem elektrycznym 230 V	d = 200	l = 200							ocynk		Ogólne	
Nk2	23	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 200	l = 7026							aluminium	4,41	Ogólne	
Nk2	24	1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 630	l = 870						ocynk	1,71	Ogólne	
Nk2	25	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 200	l = 1099							aluminium	0,69	Ogólne	
Nk2	26	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 200	l1 = 837							ocynk	0,53	Ogólne	
Nk2	27	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 200	l1 = 370							ocynk	0,23	Ogólne	
Nk2	28	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 200	l = 7021							aluminium	4,41	Ogólne	
Nk2	29	1	US	Redukcja symetryczna	a = 350	b = 630	c = 350	d = 500	l = 229				ocynk	0,47	Ogólne	
Nk2	30	1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 500	l = 306						ocynk	0,52	Ogólne	
Nk2	31	1	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a = 350	b = 500	d = 250	l = 450	e = 225	f = 175			ocynk	0,86	Ogólne	
Nk2	32	1	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a = 350	b = 500	d = 315	g = 60	l = 232				ocynk	0,42	Ogólne	
Nk2	33	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 315	l = 1059							aluminium	1,05	Ogólne	
Nk2	34	1	IRIS	Przepustnica typu IRIS	d1 = 315								ocynk		Ogólne	
Nk2	35	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 315	l1 = 486							ocynk	0,48	Ogólne	
Nk2	36	1	CD1*+0	Przepustnica okrągła z siłownikiem elektrycznym 230 V	d = 315	l = 315							ocynk		Ogólne	

Wk2 - Wywiewny

Nk2	37	1	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1 = 315	d3 = 250	l1 = 315						ocynk	0,65	Ogólne	
Nk2	38	1	USE	Redukcja symetryczna	d1 = 315	d2 = 250	l1 = 117						ocynk	0,23	Ogólne	
Nk2	39	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 250	l = 7055							aluminium	5,54	Ogólne	
Nk2	40	2	TSS/A-315+TRI/S-250-315	Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynka rozprężna	L = 450	H = 450	D = 250	BD = 330					stal		Ogólne	
Nk2	41	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 875							ocynk	0,69	Ogólne	
Nk2	42	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 250	l = 885							aluminium	0,69	Ogólne	
Nk2	43	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 508							ocynk	0,40	Ogólne	
Nk2	44	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 250	l = 7148							aluminium	5,61	Ogólne	
Nk2	45	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 654							ocynk	0,51	Ogólne	
Nk2	46	1	BGE	Kolano prasowane	alfa = 90	r = 1	d1 = 250						ocynk	0,46	Ogólne	
Nk2	47	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 492							ocynk	0,39	Ogólne	
Nk2	48	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 165							ocynk	0,13	Ogólne	
Nk2	49	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 200	l1 = 631							ocynk	0,40	Ogólne	
Nk2	50	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 200	l = 7130							aluminium	4,48	Ogólne	
Nk2	51	2	TSS/A-200+TRI/S-200-200	Nawiewnik wirowy prostokątny ze skrzynka rozprężna	L = 350	H = 350	D = 200	BD = 330					stal		Ogólne	
Nk2	52	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 200	l = 7041							aluminium	4,42	Ogólne	
Nk2		2	MFA	Złączka mufowa	d1 = 315								ocynk	0,27	Ogólne	
Nk2		3	MFA	Złączka mufowa	d1 = 250								ocynk	0,32	Ogólne	
Nk2		5	MFA	Złączka mufowa	d1 = 200								ocynk	0,30	Ogólne	
Nk2		3	MF1*	Złączka nyplowa	d1 = 250								ocynk	0,28	Ogólne	
Nk2		4	MF1*	Złączka nyplowa	d1 = 200								ocynk	0,20	Ogólne	

Nazwa: Wk1

Typ: Wywiewny

Opis:

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary								Materiał	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi
Wk1	1	4	AGC/N 600x600/Ø315	Anemostat prostokątny ze skrzynką rozprężną	L = 600	H = 600	D = 315	BD = 395					stal		Ogólne	
Wk1	2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 315	l = 1582							aluminium	1,56	Ogólne	
Wk1	3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 315	l1 = 2034							ocynk	2,01	Ogólne	
Wk1	4	4	IRIS	Przepustnica typu IRIS	d1 = 315								ocynk		Ogólne	

Wk2 - Wywiewny

Wk1	5	1	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a = 350	b = 450	d = 315	g = 40	l = 450				ocynk	0,73	Ogólne	
Wk1	6	1	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a = 350	b = 450	d = 315	l = 515	e = 258	f = 175			ocynk	0,94	Ogólne	
Wk1	7	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 315	l = 818							aluminium	0,81	Ogólne	
Wk1	8	1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 450	l = 655						ocynk	1,05	Ogólne	
Wk1	9	1	BA	Łuk asymetryczny	alfa = 90	a = 350	b = 450	d = 450	e = 50	f = 50	r = 100		ocynk	1,54	Ogólne	
Wk1	10	1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 450	l = 514						ocynk	0,82	Ogólne	
Wk1	11	1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 450	l = 1480						ocynk	2,37	Ogólne	
Wk1	12	1	RD1*	Przepustnica prostokątna	a = 350	b = 450	l = 200						ocynk		Ogólne	
Wk1	13	1	BA	Łuk asymetryczny	alfa = 90	a = 350	b = 800	d = 450	e = 50	f = 50	r = 100		ocynk	1,54	Ogólne	
Wk1	14	1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 800	l = 216						ocynk	0,50	Ogólne	
Wk1	15	2	TR2*	Trójkąt prosty z okrągłym odejściem	a = 350	b = 800	d = 315	l = 515	e = 258	f = 175			ocynk	2,61	Ogólne	
Wk1	16	1	US	Redukcja symetryczna	a = 350	b = 1200	c = 350	d = 800	l = 394				ocynk	1,37	Ogólne	
Wk1	17	1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 1200	l = 80						ocynk	0,25	Ogólne	
Wk1	18	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 315	l1 = 977							ocynk	0,97	Ogólne	
Wk1	19	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 315	l = 558							aluminium	0,55	Ogólne	
Wk1	20	2	BGE	Kolano prasowane	alfa = 90	r = 1	d1 = 315						ocynk	1,47	Ogólne	
Wk1	21	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 315	l1 = 770							ocynk	0,76	Ogólne	
Wk1	22	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 315	l = 765							aluminium	0,76	Ogólne	
Wk1		4	MFA	Złączka mufowa	d1 = 315								ocynk	0,53	Ogólne	
Wk1		3	MF1*	Złączka nyplowa	d1 = 315								ocynk	0,36	Ogólne	

Nazwa: Wk2

Typ: Wywiewny

Opis:

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary								Materiał	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi
Wk2	1	2	AGC/N 600x600/Ø315	Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna	L = 600	H = 600	D = 315	BD = 395					stal		Ogólne	
Wk2	2	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 315	l = 7183							aluminium	7,10	Ogólne	

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary								Materiał	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi
Wk2	3	2	IRIS	Przepustnica typu IRIS	d1 = 315								ocynk		Ogólne	
Wk2	4	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 315	l1 = 617							ocynk	0,61	Ogólne	
Wk2	5	1	BGE	Kolano prasowane	alfa = 30	r = 1	d1 = 315						ocynk	0,24	Ogólne	
Wk2	6	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 315	l1 = 50							ocynk	0,03	Ogólne	
Wk2	7	1	K	Przewód prostokątny	a = 350	b = 1200	l = 220						ocynk	0,68	Ogólne	
Wk2	8	1	BA	Łuk asymetryczny	alfa = 90	a = 350	b = 1200	d = 800	e = 50	f = 50	r = 100		ocynk	3,48	Ogólne	
Wk2	9	1	TR1*	Trójkąt prostokątny z odcieniem	a = 400	b = 630	g = 350	h = 800	l = 1000	e = 500	f = 200	l3 = 100	ocynk	2,29	Ogólne	
Wk2	10	2	BO	Zaślepka	a = 400	b = 630							ocynk	0,50	Ogólne	
Wk2	11	1	K	Przewód prostokątny	a = 400	b = 630	l = 1500						ocynk	3,09	Ogólne	
Wk2	12	1	K	Przewód prostokątny	a = 400	b = 630	l = 1257						ocynk	2,59	Ogólne	
Wk2	13	1	TR1*	Trójkąt prostokątny z odcieniem	a = 400	b = 630	g = 315	h = 500	l = 700	e = 350	f = 200	l3 = 100	ocynk	1,61	Ogólne	
Wk2	14	2	K	Przewód prostokątny	a = 315	b = 500	l = 1500						ocynk	4,89	Ogólne	
Wk2	15	1	K	Przewód prostokątny	a = 315	b = 500	l = 430						ocynk	0,70	Ogólne	
Wk2	16	1	EA	Odsadzka asymetryczna	a = 315	b = 500	d = 500	e = 239	l = 603				ocynk	1,06	Ogólne	
Wk2	17	1	TR2*	Trójkąt prostokątny z okrągłym odcieniem	a = 315	b = 500	d = 200	l = 400	e = 200	f = 158			ocynk	0,70	Ogólne	
Wk2	18	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 200	l1 = 686							ocynk	0,43	Ogólne	
Wk2	19	1	IRIS	Przepustnica typu IRIS	d1 = 200								ocynk		Ogólne	
Wk2	20	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 200	l = 544							aluminium	0,34	Ogólne	
Wk2	21	1	AGC/N 450x450/Ø200	Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna	L = 450	H = 450	D = 200	BD = 395					stal		Ogólne	
Wk2	22	1	K	Przewód prostokątny	a = 315	b = 500	l = 590						ocynk	0,96	Ogólne	
Wk2	23	1	TR2*	Trójkąt prostokątny z okrągłym odcieniem	a = 315	b = 500	d = 315	l = 515	e = 258	f = 158			ocynk	0,96	Ogólne	
Wk2	24	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 315	l1 = 654							ocynk	0,65	Ogólne	
Wk2	25	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 315	l = 777							aluminium	0,77	Ogólne	
Wk2	26	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 315	l1 = 554							ocynk	0,55	Ogólne	

Sys.	Nr	Szt.	Typ	Nazwa	Wymiary								Materiał	Pow. całk. [m2]	Producent	Uwagi
Wk2	27	1	RS	Symetryczne przejście koło/prostokąt	a = 315	b = 500	d = 250	g = 60	l = 250				ocynk	0,46	Ogólne	
Wk2	28	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 250	l = 824							aluminium	0,65	Ogólne	
Wk2	29	1	IRIS	Przepustnica typu IRIS	d1 = 250								ocynk		Ogólne	
Wk2	30	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 333							ocynk	0,26	Ogólne	
Wk2	31	3	BGE	Kolano prasowane	alfa = 90	r = 1	d1 = 250						ocynk	1,39	Ogólne	
Wk2	32	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 124							ocynk	0,10	Ogólne	
Wk2	33	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 250	l = 1175							aluminium	0,92	Ogólne	
Wk2	34	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 1986							ocynk	1,56	Ogólne	
Wk2	35	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 386							ocynk	0,30	Ogólne	
Wk2	36	1	FLEX	Przewód elastyczny	d = 250	l = 1375							aluminium	1,08	Ogólne	
Wk2	37	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1 = 250	l1 = 751							ocynk	0,59	Ogólne	
Wk2	38	1	AGC/N 500x500/Ø250	Anemostat prostokątny ze skrzynka rozprężna	L = 480	H = 480	D = 250	BD = 395					stal		Ogólne	
Wk2		1	MFA	Złączka mufowa	d1 = 315								ocynk	0,13	Ogólne	
Wk2		2	MF1*	Złączka nypłowa	d1 = 315								ocynk	0,24	Ogólne	
Wk2		3	MF1*	Złączka nypłowa	d1 = 250								ocynk	0,28	Ogólne	

Nazwa producenta	Adres
Ogólne	