

UWAGA:

kanały wentylacyjne wykonać jako spiro lub typu A/I

kanały wentylacyjne izolowane gr. Izolacji g=30 mm

kanały prowadzone na zewnątrz zaizolować izolacją o gr. G=80mm i zabezpieczyć płaszczem z bl. St. Ocynk.

na kanałach wentylacyjnych wykonać otwory rewizyjne

Name: Nd

Type: Nawiew

Descr.:

Sys	No	Qty	Type	Name	Dimensions					Material	Total Area [m2]	Producer
Nd	1	1	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1= 250	d3= 125	l1= 170				0,32	Ogólne
Nd	2	1	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1= 250	d3= 200	l1= 265				0,46	Ogólne
Nd	3	1	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 200	l= 200						Ogólne
Nd	4	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 200	l= 1.24 m				aluminium	0,78	Ogólne
Nd	5	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 250	d2= 160	l1= 154				0,22	Ogólne
Nd	6	1	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 160	l= 160						Ogólne
Nd	7	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.70 m					0,35	Ogólne
Nd	8	2	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0,80	d1= 160				0,33	Ogólne
Nd	9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 2.01 m					1,01	Ogólne
Nd	10	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 1.17 m					0,59	Ogólne
Nd	11	1	GRYFIT CX-4S, female collar, D=160 + WT72C	Kłapa p-poż GRYFIT CX-4S, D=160 + Fusible link WT72C	D= 160	P= 145						Ogólne
Nd	12	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 1.16 m					0,58	Ogólne
Nd	13	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 200	l1= 0.09 m					0,05	Ogólne
Nd	14	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 250	l1= 2.58 m					2,02	Ogólne
Nd	15	1	ATE	Symetryczny trójkąt 90 stopni	d1= 160	d3= 125	l1= 170				0,19	Ogólne
Nd	16	3	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 125	l= 125						Ogólne
Nd	17	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.99 m					0,39	Ogólne
Nd	18	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 2.67 m				aluminium	1,05	Ogólne
Nd	19	3	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 125							Ogólne
Nd	20	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 3.47 m					1,74	Ogólne
Nd	21	1	HSE	Trójkąt 60 lub 90 stopni	d1= 160	d2= 125	l1= 160	a lf a =			0,18	Ogólne
Nd	22	2	BGE	Kolano prasowane	alfa= 45	r= 0,80	d1= 125				0,10	Ogólne
Nd	23	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.98 m					0,39	Ogólne
Nd		2	MFA	Złączka mufowa	d1= 250						0,21	Ogólne
Nd		1	MFA	Złączka mufowa	d1= 200						0,06	Ogólne
Nd		5	MFA	Złączka mufowa	d1= 125						0,19	Ogólne

Name: Wd

Type: Wywiew

Descr.:

Sys	No	Qty	Type	Name	Dimensions					Material	Total Area [m2]	Producer
Wd	1	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 250	d2= 160	l1= 154				0,22	Ogólne
Wd	2	1	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 160	l= 160						Ogólne
Wd	3	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.26 m					0,13	Ogólne
Wd	4	3	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0.80	d1= 160				0,49	Ogólne
Wd	5	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 4.51 m					2,27	Ogólne
Wd	6	1	AYE	Symetryczny trójnik 45 stopni	d1= 160	d3= 160	l1= 326				0,36	Ogólne
Wd	7	1	BGE	Kolano prasowane	alfa= 45	r= 0.80	d1= 160				0,08	Ogólne
Wd	8	1	GRYFIT CX-4S, female collar, D=160 + WT72C	Kłapa p-poż GRYFIT CX-4S, D=160 + Fusible link WT72C	D= 160	P= 145						Ogólne
Wd	9	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 1.09 m					0,55	Ogólne
Wd	10	1	AYE	Symetryczny trójnik 45 stopni	d1= 160	d3= 125	l1= 280				0,29	Ogólne
Wd	11	3	CD1*+0	Przepustnica okrągła	d= 125	l= 125						Ogólne
Wd	12	1	FLEX	Przewód elastyczny	d= 125	l= 2.88 m				aluminium	1,13	Ogólne
Wd	13	3	VV1*	Zawór wentylacyjny	D= 125							Ogólne
Wd	14	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.27 m					0,14	Ogólne
Wd	15	2	BGE	Kolano prasowane	alfa= 24,73	r= 0.80	d1= 160				0,09	Ogólne
Wd	16	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.19 m					0,10	Ogólne
Wd	17	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.37 m					0,18	Ogólne
Wd	18	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 0.53 m					0,27	Ogólne
Wd	19	1	OC1*	Odsadzka okrągła	d1= 160	e= 219	l1= 319				0,31	Ogólne
Wd	20	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 160	l1= 1.73 m					0,87	Ogólne
Wd	21	1	ATE	Symetryczny trójnik 90 stopni	d1= 160	d3= 125	l1= 170				0,19	Ogólne
Wd	22	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 1.55 m					0,61	Ogólne
Wd	23	3	BGE	Kolano prasowane	alfa= 90	r= 0.80	d1= 125				0,30	Ogólne
Wd	24	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.28 m					0,11	Ogólne
Wd	25	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.36 m					0,14	Ogólne
Wd	26	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 160	d2= 125	l1= 78				0,08	Ogólne
Wd	27	1	USE	Redukcja symetryczna	d1= 160	d2= 125	l1= 40				0,06	Ogólne
Wd	28	1	OC1*	Odsadzka okrągła	d1= 125	e= 45	l1= 220				0,14	Ogólne
Wd	29	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.20 m					0,08	Ogólne
Wd	30	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.38 m					0,15	Ogólne
Wd	31	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.70 m					0,27	Ogólne
Wd	32	1	TUBE*	Przewód okrągły	d1= 125	l1= 0.10 m					0,04	Ogólne
Wd		6	MFA	Złączka mufowa	d1= 160						0,29	Ogólne
Wd			Podstawa dachowa typ B/I dn 355mm	Podstawa dachowa typ B/I dn 355mm	d1= 355							
Wd		2	MFA	Złączka mufowa	d1= 125						0,07	Ogólne