

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – CZĘŚĆ 4

LAMPA PRZENOŚNA ZABIEGOWA

Lp.	Minimalne parametry techniczne
1.	Czasza składająca się z max. 3 modułów świetlnych LED.
2.	Możliwość wymiany modułów za pomocą dedykowanego narzędzia, bez ingerencji w otwieranie obudowy czaszy.
3.	Oświetlenie w którym wszystkie diody są tego samego koloru, emitujące światło białe o jednakowej temperaturze barwowej.
4.	Ramię prostowodowe. Podstawa na 4 kółkach, w tym dwa kółka z hamulcem.
5.	Obrót czaszy wokół osi pionowej o 360 stopni.
6.	Maksymalna wysokość lampy wraz z ramieniem i czaszą: 2250 mm (+/- 50 mm)
7.	Długość ramienia lampy do osi czaszy min. 970 mm
8.	Zakres kątowej regulacji ramienia lampy min. 85°
9.	Uchwyt do prowadzenia lampy na statywie
10.	Natężenie światła (z odległości 1m) min. 100.000 lux
11.	Panel membranowy znajdujący się na czaszy lampy, realizujący następujące funkcje: włącz/wyłącz oraz zmianę wartości natężenia światła.
12.	Regulacja natężenia światła odbywająca się w 5 krokach.
13.	Regulacja natężenia światła odbywająca się za pomocą membranowego panelu sterowniczego umieszczonego na czaszy lampy w zakresie min. 30 – 100%,
14.	Zapamiętywanie ostatniego ustawienia wartości natężenia światła przy ponownym uruchomieniu lampy.
15.	Odtworzenie barwy światła słonecznego min. 95%
16.	Stała temperatura barwowa 4300K (+/- 200K)
17.	Stała średnica pola bezcieniowego min. 170mm
18.	Wgłębność oświetlenia (L1+L2) min. 160cm
19.	Zasilanie – 230 V (+/-) 10%, 50 Hz
20.	Zasilacz zintegrowany w czaszy lampy
21.	Zabezpieczenie bezpiecznikowe, znajdujące się pod pokrywą zawieszenia sufitowego.
22.	Żywotność źródła światła min. 40 000h
23.	Pobór mocy źródeł światła max. 15W

24.	Konstrukcja umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję powszechnie stosowanymi środkami
25.	Stopień ochrony czaszy min. IP 42 oraz systemu ramion min. IP 30
26.	Zamknięta szczelna obudowa czasz lampy z gładkimi konturami bez elementów śrubowych, wykonana z wysoko utwardzanego tworzywa sztucznego.
27.	Czasza o konstrukcji „bez szybowej”, wyposażona w moduły światła ze zintegrowaną uszczelką zapobiegającą dostawaniu się do środka wilgoci oraz płynów podczas używania środków czyszczących.
28.	Waga całkowita lampy max. 22 kg
29.	Wymiary czaszy max. 300 x 310 mm

Wraz z dostawą wykonawca dostarczy:

- Instrukcję obsługi w języku polskim zawierającą informacje o wykazie czynności serwisowych, które mogą być wykonane przez użytkownika samodzielnie
- Wykaz punktów serwisowych
- Wykaz dostawców części zamiennych lub materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych