

Prowadzący instalację:

P4 Sp. z o. o.
ul. Wynalazek 1
02-677 Warszawa

Katowice, 2023-09-28

Adres do korespondencji:

P4 Sp. z o. o.
ul. Zabrska 17
40-083 Katowice

Starosta Gliwicki

Przedłożenie informacji o zmianie danych w instalacji

o których mowa w przedłożeniu informacji dla GLI6004A z dnia 2021-10-15

dotyczy: informacji o zmianie w zakresie danych w przedłożeniu informacji dla GLI6004A.

Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji:

44-187 Wielowieś, Wolna 27, gm. Wielowieś, pow. gliwicki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, art. 152, ust 6, pkt 1, lit. c)

Niniejsza informacja zawiera wyłącznie dane, które uległy zmianie.

1) Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Brak zmian.

2) Rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług.

Usługi telekomunikacyjne, transmisja danych: 1TB/doba.

3) Czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny).

Brak zmian.

4) Wielkość i rodzaj emisji.

Dane przed zmianą:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GT	53	PEM	1660 W	0°	0-12°	900 MHz
2	12_V	53	PEM	2958 W	0°	0-12°	800 MHz

3	13_L	53,3	PEM	5768 W	0°	0-12°	1800 MHz
4	14_N	53,3	PEM	4345 W	0°	0-12°	2100 MHz
5	21_GT	53	PEM	1660 W	120°	0-12°	900 MHz
6	22_V	53	PEM	2958 W	120°	0-12°	800 MHz
7	23_L	53,3	PEM	5768 W	120°	0-11°	1800 MHz
8	24_N	53,3	PEM	4345 W	120°	0-11°	2100 MHz
9	31_GT	53	PEM	1660 W	240°	0-12°	900 MHz
10	32_V	53	PEM	2958 W	240°	0-12°	800 MHz
11	33_L	53,3	PEM	5768 W	240°	0-12°	1800 MHz
12	34_N	53,3	PEM	4345 W	240°	0-12°	2100 MHz
13	RL1	50,8	PEM	1380 W	13°		23 GHz
14	RL2	50,8	PEM	5248 W	290°		18 GHz
15	RL3	50,8	PEM	5248 W	326°		18 GHz

Dane po zmianie:

L.p.	Nazwa anteny	Wysokość [m n.p.t.]	Rodzaj emisji	Równoważna moc promieniowana izotropowo	Azymut	Kąt pochylenia	Częstotliwość
1	11_GT	53	PEM	2512 W	0°	0-12°	900 MHz
2	12_V	53	PEM	2958 W	0°	0-12°	800 MHz
3	13_L	53,3	PEM	5768 W	0°	0-12°	1800 MHz
4	14_N	53,3	PEM	4345 W	0°	0-12°	2100 MHz
5	21_GT	53	PEM	2512 W	120°	0-12°	900 MHz
6	22_V	53	PEM	2958 W	120°	0-12°	800 MHz
7	23_L	53,3	PEM	5768 W	120°	0-12°	1800 MHz
8	24_N	53,3	PEM	4345 W	120°	0-12°	2100 MHz
9	31_GT	53	PEM	2512 W	240°	0-12°	900 MHz
10	32_V	53	PEM	2958 W	240°	0-12°	800 MHz
11	33_L	53,3	PEM	5768 W	240°	0-12°	1800 MHz
12	34_N	53,3	PEM	4345 W	240°	0-12°	2100 MHz
13	RL1	50,8	PEM	3467 W	13°		23 GHz
14	RL2	50,8	PEM	2630 W	290°		18 GHz
15	RL3	50,8	PEM	8822 W	255°		80 GHz, 23 GHz

5) Opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji.

Brak zmian.

6) Informacja, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

Stopień ograniczenia wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami.

7) (uchylony)

-/-

8) Sprawozdanie z wykonanych pomiarów poziomów pól EM, o których mowa w art. 122a ust. 1 pkt 1.

Sprawozdanie nr 402/2023/OS/01 z dnia 2023-09-08, Nr akredytacji PCA – AB 1571.



Koordinator OŚ
Wioleta Jakubczyk
kom. 790004069