

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 pakowarek worków piaskiem spełniających następujące wymagania:

Wymagania techniczne pakowarki nr 1

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis minimalnych parametrów	Liczba
1.	Pakowarka worków piaskiem wraz z przyczepą transportową	1. Min. 2 dysze dozujące piasek do stałego i szybkiego napełniania. 2. Min. 2 stanowiska napełniania, otwory załadownicze z systemem szybkiego otwierania i zamykania. 3. Otwory załadownicze muszą pasować do wszystkich rodzajów worków przeciwpowodziowych. 4. Wydajność zasypanych worków z jednego stanowiska min. 35 ton na 1h. 5. Możliwość stosowania suchego, wilgotnego i mokrego piasku. 6. Zasilanie elektryczne 400V. 7. Zbiornik na piasek o pojemności min. 1000l. 8. Ochronna siatka zabezpieczająca wsad zbiornika. 9. Silnik o mocy 5,5 kW. 10. Zabezpieczenie maszyny poprzez ocynk ogniowy. 11. Zabudowy na przyczepie transportowej wg specyfikacji: • 2 osie. • Przyczepa przystosowana do przewozu pakowarki opisanej w punkcie 1, wyposażona w dyszel o regulowanej wysokości z zaczepem wymiennym umożliwiającym holowanie przez samochody osobowe i ciężarowe. • Przyczepa powinna spełniać wymagania określone w polskich przepisach o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1251 z późn.zm.). • Oświetlenie zgodne z przepisami o ruchu drogowym. • Zabezpieczenie przyczepy poprzez ocynk ogniowy. • Dokumenty potrzebne do zarejestrowania przyczepy.	1 szt.

Wymagania techniczne pakowarki nr 2

Lp.	Przedmiot zamówienia	Opis minimalnych parametrów	Liczba
1.	Pakowarka worków piaskiem	1. Min. 2 dysze dozujące piasek do stałego i szybkiego napełniania. 2. Min. 2 stanowiska napełniania, otwory załadownicze z systemem szybkiego otwierania i zamykania. 3. Otwory załadownicze muszą pasować do wszystkich rodzajów worków przeciwpowodziowych. 4. Wydajność zasypanych worków z jednego stanowiska min. 20 ton na 1h. 5. Możliwość stosowania suchego, wilgotnego i mokrego piasku. 6. Zasilanie elektryczne 400V. 7. Zbiornik na piasek o pojemności min. 450l. 8. Ochronna siatka zabezpieczająca wsad zbiornika. 9. Silnik o mocy 3 kW. 10. Wyposażona w koła skrętne. 11. Zabezpieczenie maszyny poprzez ocynk ogniowy.	1 szt.