

ZABUDOWA OTWORU NAD DRZWIAMI

skala 1:50

zabudowa z płyty gipsowo-kartonowej
GKB – dla drzwi D2

zabudowa EI30 z płyty gipsowo-kartonowej
GKF z wypełnieniem z wełny mineralnej
– dla drzwi D1 i Dsz

~230

110

~25

205

OZNACZENIE	D1	D2	Dsz
SCHEMAT			
DRZWI DOSTARCZA ZAMAWIAJĄCY			
WYMIARY ZESTAWCZE	S 90 H 200	S 90 H 200	90+55 200+70
PARTER	4L + 2P	3L + 2P	90L+55P
ZAMEK		wkładka patentowa	wkładka patentowa
RAZEM	6	5	1
	skrzydło drewniane, okleina drewnopodobna, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, oszczędza śródowną stała	skrzydło drewniane, okleina drewnopodobna, wypełnienie płyta wiórowa otworowana, oszczędza drewnianą stała opaska jednostronna	drzwi aluminiowe, kolor jak w drzwiach istn. szerokość prześięcia po otworciu skrzydła czynnego – min.:90cm skrzydło bierne z blokadą ręczną

Technical drawing of a window sill cross-section. The drawing shows a window frame with a sill. The sill is labeled "x" and "C 120". The dimensions are: 25 mm for the top flange, 100 mm for the main sill body, and 25 mm for the bottom flange. The minimum thickness of the sill is indicated as "min 3". The drawing also shows the "zaprawa montażowa np. CERESIT CX-15" (mounting mortar, e.g., CERESIT CX-15) used for the installation.

25

Lp.	Profil	Długość [mm]	Ilość [szt]	Ciepłota [kg/m]	Ciepłota [kg]
N1	C 120	1500	4	13,40	80,40
N2	L 60x60x6	1500	1	4,95	7,42
Łącznie :					87,82

