

| Nazwa                               | Średnica ilość |           |
|-------------------------------------|----------------|-----------|
| Rura PVC-U strukturalna SN4         | 200            | 21,7      |
| Rura drenarska PE dwupłaszczowa SN4 | 110            | 290,0     |
| Złączka dwukielichowa               | 110            | 108,0     |
|                                     |                |           |
| <b>Studzienka tworzywowa DN600</b>  | <b>600</b>     | <b>10</b> |
| Właz żeliwny B125                   |                | 10        |
| Pierścień odciążający               |                | 10        |
| Kineta typ I                        | 200            | 1         |
| Kineta typ I                        | 110            | 3         |
| Kineta typ T                        | 200            | 5         |
| Kineta końcowa                      | 200            | 1         |
| Rura trzonowa                       |                | 10        |
| Rura teleskopowa na uszczelce       |                | 10        |
| Redukcja                            | 200/160        | 2         |

**Regulator przepływu 1l/s (PEHD lub st. nierdzewna)**

1

#### **Roboty ziemne**

|                                                          |  |     |
|----------------------------------------------------------|--|-----|
| Wykopy                                                   |  | 215 |
| Podsypka żwirowa                                         |  | 59  |
| Geowłóknina(grubość 0,8 mm, 125 g/m2, wytrzymałość 8kN/m |  | 580 |
| Podsypka piaskowa                                        |  | 67  |

#### **Roboty inne**

|                                                                  |   |      |
|------------------------------------------------------------------|---|------|
| regulacja istn. studzienki kd                                    | 1 | szt. |
| wykonanie przebicia w istn. studzienie z osadzeniem króćca DN200 | 1 | szt. |