

LISTWA OCHRONNA
przekroje

wyrównanie ścian
nowe gładzie gipsowe
+ nowe powłoki dekora
nowe powłoki dekoracy
(bez gładzi gipsowych)

PRZEKRÓJ PIONOWY
1:20

schody S5

istn. balustrady zdemontować
i po wykonaniu okładziny zamontować ponownie
wycieraczka zewn. aluminiowa 120x60 cm (we wnęce gł. 12 mm)
np BKF Prestige 12mm, kolor szcztoka ciemny szary z gumą
usunąć istn. okładzinę z gresu na schodach i czapach
wykonać nową z wyrównaniem stopni
oraz podwyższeniem poziomu chodnika przed schodami
(wg rys. nr 14)

skuć istn. posadzkę z podestu przed drzwiami
wykonać nową (wg rys. nr 11)
usunąć pozostałość istn. ścianki drzwiowej

klatka schodowa
K3
schody S4

wymienić istn.
balustradę drewnianą
na nową drewnianą
wg rys. nr 15

malowanie ścian klatki K1 (parter)
powłoki dekoracyjne np. Capadecor VarioPutz:

- kolor nr 14 + powłoka zamykająca VarioFinish Matt (na całej wysokości)
- - - [kolor nr 14 + powłoka zamykająca VarioFinish Matt (do wys. 90 cm)
- kolor nr 27 (od wys. 90 cm do stropu)
- kolor 207 (pilastry przydrzwiowe na całej wysokości)

wyk. nową posadzkę z gresu
na istn. posadzce
z wyrównaniem stopni

wg rys. nr 12

skuć istn. cokoliki

wyk. nową posadzkę z gresu
na istn. posadzce
wg rys. nr 10
skuć istn. cokoliki

proj. drzwi dymoszczelne
drzwi stale otwarte
z obustronną elektromech.
blokada

proj. ścianka drzwiowa p-po
drzwi stale otwarte
z obustronną elektromech. l
zamykane w razie pożaru

zmniejszyć odległość istn. pochwyty od ściany	
z 18 cm do 7 cm	

wyk. nową posadzkę z gresu
na istn. posadzce
wg rys. nr 10, 13
skuć istn. cokoliki

skuć istn. posadzkę z płytek
wykonać nową posadzkę z gresu
na warstwie wyrównawczej
wg rys. nr 10

schody **S 2**

klatka schodowa

K 1

ryk. nową posadzkę z gresu
na istn. posadzce

wg rys. nr 10, 11

skuć istn. cokoliki

KORYTARZ
22,63 m²

KORYTARZ
43,93 m²

schody S 1

ścianę przy schodach
(do pilastra za oknem)
malować jak ściany korytarza

na czas budowy zabezpieczyć
fresk na ścianie

ukończeniu prac przy schodach
odtworzyć/odświeżyć
czerwone obramowanie fresku

rozebrać fragment sufitu podwieszonego celu montażu proj. drzwi do konstrukcji stropu	uzupełnić elem. sufitu podwieszonego
--	---

2x płyta Fermacell gr.12,5 mm
pod stropem

wykonać sufity podwieszone kasetonowe
wg rys. nr 16

2x płyta Fermacell gr.12,5 mm
pod stropem

zdemontować istn. okienko drewniane
otwór okienny zabudować płytą GKF
na istn. posadzce wykonać nadlewkę
w spadku od zera przy schodach
do wys. progu w drzwiach
drzwi ewakuacyjne
otwierane automatycznie w razie pożaru

malowanie wszystkich ścian korytarzy i klatki K3

powłoki dekoracyjne np. Capadecor VarioPutz:

kolor nr 27 + powłoka zamykająca VarioFinish Matt (do wys. 90 cm)

kolor nr 27 (od wys. 90 cm do sufitu)

wykonać nową
posadzkę z gresu
na istn. posadzce
wg rys. nr 10, 13
skuć istn. cokoliki

schody S3
|
|
|
|
|
zdemontować is
wykonać no

 wyburzenia замуrowania

MG **Miastoprojekt-Gliwice**
SPÓŁKA Z O.O.
44-100 GLIWICE, UL. T. KOŚCIUSZKI 6b/6, tel. 32 749 95 25, NIP 631-010-25-19

Nr umowy:	WRI-RZPO.273.0032.2018
-----------	------------------------

Temat	Aktualizacja projektu przebudowy klatki schodowej i posadzki korytarza na parterze w budynku A Starostwa Powiatowego w Gliwicach
-------	--

Stadium:	P.B-W
----------	-------

RZUT PARTERU

1:50

Funkcja	Nazwisko	Nr upr.	Podpis	Data oprac.:
Projektował	mgr inż. arch. K. Krupka	675/83		03.2018
Opracował	tech. H. Nocoń			Nr rys.:
Sprawdził	mgr inż. arch. B. Mierzwinska	139/87		2

2